El Koruma

VENICUT52

UZUN SÜRELİ KESİLME DİRENCİ GEREKSİNİMLİ ÇALIŞMA



Uygulamalar

- **Kamu işleri**
- **Yapı**
- **İkinci iş / Zanaatkarlar**
- **Bakım**
- **Otomotiv**
- **Geçici istihdam**

Sertifikalar ve standartlar

KATEGORİ II

EN 388
3 X 4 2 D

EN 407
X 2 X X X X

A3 X X

Karşı korur

Isı

Kesme

Aşınma

VENICUT52

UZUN SÜRELİ KESİLME DİRENCİ GEREKSİNİMLİ ÇALIŞMA

El Koruma

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
X [0-5] KESİLME DİRENCİ
4 [0-4] TEAR RESİSTANCE
2 [0-4] PİERCE RESİSTANCE
D [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997



EN 407
X [0-4] YANGINDA DAVRANIŞ
2 [0-4] CONTACT HEAT RESİSTANCE
X [0-4] CONVECTİVE HEAT
X [0-4] RADİANT HEAT RESİSTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTİTY MOLTEN METAL

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Mekanik eldiven
Eldiven ailesi	Kaplamalı örme eldiven
Mekanik eldiven tipi	Örme
Elyaf	HEATnocut, PEHD
Kaplama seviyesi	Avuç içi kaplama
Kaplama malzemesi	Lateks
Kaplama bitişi	Dokulu kavrama
Kaplama sayısı	Tek kaplama
Ölçü	10
Renk	Sarı-Siyah
Boyutlar	7, 8, 9, 10
Paketleme tipi	bireysel çantada

Paketleme

Satış birimi: bireysel çantada
60 çiftler / kutu

VENICUT52

LONG-LASTING CUT WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT5210	Yellow-Black	10	VENICUT52	0	0	60	12	10.0 kg	28.8 cm	37.2 cm	40.2 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height