El Koruma

VENIZETTE VE920

UZUN SÜRELİ KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Konfor ve daha uzun kullanım ömrünü birleştiren, gıda endüstrisi için ideal, çok standartlı kimyasal eldiven



Avantajlar

Sürdürülebilirlik

· Eldivenin ömrünü uzatan ve çok iyi el koruması sağlayan yüksek kaplama

Hijyen

· Çok iyi nefes alabilirliği sayesinde terlemeyi azaltır

Performans

· Kolun bütünüyle güçlendirilmiş koruması için çok kalın ve uzun

Uygulamalar

- **Tarım**
- **Kamu işleri**
- **Yapı**
- **İkinci iş / Zanaatkarlar**
- **Üretim / İşleme**
- **Otel ve restoranlar**

Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ III

EN 388
4 1 2 1 X

EN ISO 374-1
TİP A
AKLMNPT

EN ISO 374-5

EN 407
X 1 X X X X

Karşı korur

Isı | Biyolojik | Aşınma | Kimyasal

El Koruma

VENIZETTE VE920

UZUN SÜRELİ KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Konfor ve daha uzun kullanım ömrünü birleştiren, gıda endüstrisi için ideal, çok standartlı kimyasal eldiven

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
1 [0-5] KESİLME DİRENCİ
2 [0-4] TEAR RESİSTANCE
1 [0-4] PİERCE RESİSTANCE
X [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997



EN 374
A : MÉTHANOL
K
L
M
N
P
T



EN 407
X [0-4] YANGINDA DAVRANIŞ
1 [0-4] CONTACT HEAT RESİSTANCE
X [0-4] CONVECTİVE HEAT
X [0-4] RADİANT HEAT RESİSTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTİTY MOLTEN METAL

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Su geçirmez eldiven
Eldiven ailesi	Su geçirmez eldiven destekli
Su geçirmez eldiven türü	Destekleniyor
Kaplama seviyesi	Tam kaplama
Kaplama malzemesi	Lateks
Kaplama bitişi	Düz
Kaplama sayısı	Tek kaplama
Astar malzemesi	Pamuklu Tekstil
Kalınlık (mm)	1,25
Kol koruma seviyesi	Uzunluk: Önkol (< 400mm)
Renk	Mavi
Boyutlar	7, 8, 9, 10, 11
Paketleme tipi	bireysel çantada

Paketleme

Satış birimi: bireysel çantada
120 çiftler / kutu

El Koruma

VENIZETTE VE920

UZUN SÜRELİ KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Konfor ve daha uzun kullanım ömrünü birleştiren, gıda endüstrisi için ideal, çok standartlı kimyasal eldiven

Permeasyon tablosu

Kimyasallar	Mektup	CAS #	Permeasyon seviyesi	Permeasyon süresi (dakika)	Dégradation moyenne
Methanol	A	67-56-1	2	30	17.9%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-5.8%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	4	120	35%
Nitric Acid 65%	M	7697-37-2	6	480	5.5%
Acetic Acid 99%	N	64-19-7	3	60	30.9%
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	-2.8%
Acide hydrofluorique 40%	S	7664-39-3	6	480	X
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	12.1%



Safety gloves

VENIZETTE VE920

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Multi-standard chemical glove for comfort and durability, ideal for the food industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE920BL06	Blue	6/7	VENIZETTE VE920	3295249008734	13295249008731	120	12	18.2 kg	36.0 cm	71.0 cm	35.0 cm
VE920BL07	Blue	7/8	VENIZETTE VE920	3295249008741	13295249008748	120	12	19.6 kg	36.0 cm	71.0 cm	35.0 cm
VE920BL08	Blue	8/9	VENIZETTE VE920	3295249008758	13295249008755	120	12	20.0 kg	36.0 cm	71.0 cm	35.0 cm
VE920BL09	Blue	9/10	VENIZETTE VE920	3295249008765	13295249008762	120	12	20.9 kg	36.0 cm	71.0 cm	35.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height