Düşme önleme

LYNX HAR35R

DÜŞME ÖNLEYİCİ VE SÜSPANSİYON KEMERLERİ

Halat üzerinde çalışanların ergonomisini optimize etmek için tasarlanmış yeni bir mimariye sahip teknik emniyet kemeri



Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ III

EN361
150 KG

EN813
150 KG

EN358

Karşı korur

Düşme

Avantajlar

Rahatlık

· Uzun süreli kullanım için rahatlık ve nefes alabilirlik sağlayan, emniyet kemerlerine entegre edilmiş 3D konfor pedi
· Bel desteği ve optimum konfor sağlayan termoform kemer

Hijyen

· Emniyet kemerlerini ve kumaşları nötr sabunla yıkama imkanı

Performans

· Maksimum nominal yük 100 kg'ın üzeri için sertifika: 150kg için sertifikalı ürün

Kullanım kolaylığı

· Kullanıcının hareket etmesini kolaylaştıran ergonomik tasarım
· Takip edilebilirlik sağlayan NFC sistemi

Uygulamalar

- **Kamu işleri**
- **İkinci iş / Zanaatkarlar**
- **Kimya endüstrisi**
- **Otomotiv**
- **Petrol ve Gaz (çıkarma)**
- **Maden endüstrisi**



Düşme önleme

LYNX HAR35R

DÜŞME ÖNLEYİCİ VE SÜSPANSİYON KEMERLERİ

Halat üzerinde çalışanların ergonomisini optimize etmek için tasarlanmış yeni bir mimariye sahip teknik emniyet kemeri

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Düşme önleyici, sabitleyici ve askı emniyet kemeri
Ana destek yapısı	Alüminyum, Polyester
Kapanış	Tokalar
Düşme önleyici bağlantı nokta sayısı	2
Toplam askıya alma puanı sayısı	1
Çalışma konumlandırma bağlantı noktası sayısı	2
Düşme önleyici bağlantı noktası	Sırt, Göğüs
Askı noktaları	Karın bölgesi
Çalışma konumlandırma bağlantı noktaları	Kemer (ön)
Renk	Gri-Sarı
Konfor öğeleri	Omuzlarda ve kalçalarda "yumuşak dolgu", Isı ile sıkıştırılmış sırtlık ve şort
Boyut	XS, S/M/L, XL/XXXL
Ek avantaj	Rahatlık
Çıkarılamayan toka sayısı	4
Ağırlık (kg) (kg)	2,5
Manuel toka sayısı	2
Otomatik toka sayısı	2
Düşüş durdurma bağlantı noktası sayısı	2
Padding	Back, Belt, Leg
Sternal	1
Dorsal	1
Kemer	1
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Sabit yapılarda dikey hareket, İş konumlandırma, Kurtarma halatı üzerinde hareket, Kısıtlayıcı, Uzun dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket, Uzun dikey hareket ya da halatla erişim gerektiren eğimli yüzeylerde hareket, Kısa dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket (3m'den az), Dikey hareket, kapalı alan, Uzun yatay hareket ya da yatay yüzey, Dikey yapıda uzun yatay hareket,

Fall protection

LYNX HAR35R

FALL ARRESTER AND SUSPENSION HARNESSES

Technical harness with a new architecture designed to optimise the ergonomics of rope workers

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR35RPT	Grey-Yellow	S	LYNX HAR35R	3295249270216	13295249270213	5	1	14.6 kg	0.23 m	0.8 m	0.32 m
HAR35RGT	Grey-Yellow	M/L	LYNX HAR35R	3295249265304	13295249265301	5	1	14.6 kg	0.23 m	0.8 m	0.32 m
HAR35RXX	Grey-Yellow	XL/XXL	LYNX HAR35R	3295249265311	13295249265318	5	1	14.6 kg	0.23 m	0.8 m	0.32 m

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height