El Koruma

VE241

UZUN SÜRELİ KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Gıda endüstrisi için ideal kimyasal eldiven, iyi kimyasal direnç ve daha fazla konfor için klorlu.



Avantajlar

Kullanım kolaylığı

· Eldivenin kolayca takılmasına olanak sağlayan klorlu iç kısım

Uyumluluk

· Gıda ile uyumlu

Uygulamalar

- **Üretim / İşleme**
- **Otel ve restoranlar**
- **Yiyecek ve içecek**
- **Kimya endüstrisi**
- **İlaç Endüstrisi / Laboratuvarlar**
- **Atık ve su işleme**

Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ III

EN 388
1 0 1 0 X

EN ISO 374-1
TİP A
KLMPST

EN ISO 374-5
VIRUS

EN 421:2010

Karşı korur

Kimyasal

El Koruma

VE241

UZUN SÜRELİ KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Gıda endüstrisi için ideal kimyasal eldiven, iyi kimyasal direnç ve daha fazla konfor için klorlu.

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018
1 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
0 [0-5] KESİLME DİRENCİ
1 [0-4] TEAR RESİSTANCE
0 [0-4] PİERCE RESİSTANCE
X [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997



EN 374
K
L
M
P
S
T

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Su geçirmez eldiven
Eldiven ailesi	Pudrasız, desteksiz su geçirmez eldiven
Su geçirmez eldiven türü	Desteklenmiyor
Kaplama seviyesi	Tam kaplama
Kaplama malzemesi	Lateks
Kaplama bitişi	Düz
Kaplama sayısı	Tek kaplama
İç bitiş işlemi	Floke
Kalınlık (mm)	0.38
Kol koruma seviyesi	Uzunluk: Önkol (< 400mm)
Renk	Mavi
Boyutlar	6, 7, 8, 9, 10
Paketleme tipi	bireysel çantada

Paketleme

Satış birimi: bireysel çantada
144 çiftler / kutu

El Koruma

VE241

UZUN SÜRELİ KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Gıda endüstrisi için ideal kimyasal eldiven, iyi kimyasal direnç ve daha fazla konfor için klorlu.

Permeasyon tablosu

Kimyasallar	Mektup	CAS #	Permeasyon seviyesi	Permeasyon süresi (dakika)	Dégradation moyenne
Sodium hydroxide 40%	K	1310-73-2	6	480	-26.8%
Sulphuric acid 96 %	L	7664-93-9	2	30	49.8%
Nitric acid 65%	M	7697-37-2	4	120	24.7%
Hydrogen peroxide 30%	P	7722-84-1	4	120	-16.9%
Hydrofluoric acid 40%	S	7664-39-3	5	240	X
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	-16.5%

Safety gloves

VE241

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove ideal for the food industry, offering good chemical resistance and a chlorinated finish for added comfort.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE241BL06	Blue	06	VE241	3295249315207	13295249315204	144	12	0.0 kg	25.0 cm	43.0 cm	33.0 cm
VE241BL07	Blue	07	VE241	3295249315214	13295249315211	144	12	0.0 kg	25.0 cm	43.0 cm	33.0 cm
VE241BL08	Blue	08	VE241	3295249315221	13295249315228	144	12	0.0 kg	25.0 cm	43.0 cm	33.0 cm
VE241BL09	Blue	09	VE241	3295249315238	13295249315235	144	12	0.0 kg	25.0 cm	43.0 cm	33.0 cm
VE241BL10	Blue	10	VE241	3295249315245	13295249315242	144	12	0.0 kg	25.0 cm	43.0 cm	33.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height