El Koruma

VE509

UZUN SÜRELİ KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Her türlü uygulama için iyi kavrama özelliğine sahip kimyasal eldiven



Avantajlar

Performans

· Kolun bütünüyle güçlendirilmiş koruması için çok kalın ve uzun

Uygulamalar

- **Kamu işleri**
- **Yapı**
- **İkinci iş / Zanaatkarlar**
- **Bakım**
- **Kimya endüstrisi**
- **Otomotiv**

Sertifikalar ve standartlar

KATEGORİ III

EN 388
3 1 1 0 X

EN ISO 374-1
TİP A
AKLMNOPT

EN ISO 374-5

Karşı korur

Biyolojik | Aşınma | Kimyasal | Parçacik

El Koruma

VE509

UZUN SÜRELİ KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Her türlü uygulama için iyi kavrama özelliğine sahip kimyasal eldiven

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
1 [0-5] KESİLME DİRENCİ
1 [0-4] TEAR RESİSTANCE
0 [0-4] PİERCE RESİSTANCE
X [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997



EN 374
A : MÉTHANOL
K
L
M
N
O
P
T

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Su geçirmez eldiven
Eldiven ailesi	Su geçirmez eldiven destekli
Su geçirmez eldiven türü	Destekleniyor
Kaplama seviyesi	Tam kaplama
Kaplama malzemesi	Neopren
Kaplama bitişi	Dokulu kavrama
Kaplama sayısı	Tek kaplama
İç bitiş işlemi	Floke
Astar malzemesi	Pamuklu Tekstil
Kalınlık (mm)	0,75
Kol koruma seviyesi	Uzunluk: Önkol (< 400mm)
Ek avantaj	Erişim
Renk	Siyah
Boyutlar	6, 7, 8, 9, 10, 11
Paketleme tipi	bireysel çantada

Paketleme

Satış birimi: bireysel çantada
120 çiftler / kutu

El Koruma

VE509

UZUN SÜRELİ KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Her türlü uygulama için iyi kavrama özelliğine sahip kimyasal eldiven

Permeasyon tablosu

Kimyasallar	Mektup	CAS #	Permeasyon seviyesi	Permeasyon süresi (dakika)	Dégradation moyenne
Methanol	A	67-56-1	3	60	3.8%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-0.1%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	4	120	23.5%
Nitric Acid 65%	M	7697-37-2	6	480	19.3%
Acetic Acid 99%	N	64-19-7	5	240	19%
Hydroxyde d'ammonium 25%	O	1336-21-6	3	60	-12.9%
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	-2.8%
Acide hydrofluorique 40%	S	7664-39-3	6	480	X
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	6.7%

Safety gloves

VE509

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove with good grip for all types of applications

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE509NO06	Black	6/7	VE509	3295249011970	13295249011977	120	12	17.0 kg	27.5 cm	30.0 cm	61.0 cm
VE509NO07	Black	7/8	VE509	3295249011987	13295249011984	120	12	13.5 kg	27.5 cm	30.0 cm	61.0 cm
VE509NO08	Black	8/9	VE509	3295249011994	13295249011991	120	12	15.0 kg	27.5 cm	30.0 cm	61.0 cm
VE509NO09	Black	9/10	VE509	3295249012007	13295249012004	120	12	16.0 kg	27.5 cm	30.0 cm	61.0 cm
VE509NO10	Black	10/11	VE509	3295249012014	13295249012011	120	12	17.2 kg	27.5 cm	30.0 cm	61.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height