STARLINE

Ürün Bilgi Kartı

STL-1001, STL-1002, STL-1003 SFT Nitril Eldiven

Bu eldivenler kuru ve ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon & spandeks astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Patentli köpük nitril kaplaması ultra incedir. Sıvı ile temasın çok olduğu uygulamalar dikkate alındığında kullanıcının ihtiyacına cevap verebilmesi için tam ve yarım kaplı çeşitleri mevcuttur.





İşaretleme Alanı
Avrupa normlarına göre verilmesi gereken tüm bilgileri içerir.

Eldiven Kaplaması
Sıvıların içeri sızmasını engelleyen nitril malzeme ile kaplanmıştır.

SFT NBR

Elastiki Bileklik
Eldiveni sabit tutmak ve dışarıdan gelen maddelerin eldiven içine nüfuz etmesini engellemek üzere tasarlanmıştır.

Bileklik Kenar Rengi
Beden ayrımının kolay tespit edilebilmesi için bileklik kısmında renk ayrımı yapılmıştır.

7/S 9/L
8/M 10/XL

Teknik Özellikler

Astar Malzemesi	15-G Naylon + Spandeks
Kaplama Malzemesi	SFT Köpük Nitril
Renk	Gri / Siyah
Bedenler	5/XXS, 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL 11/XXL, 12/XXXL
Koli Miktarı	120 Çift
Paketleme	12 Çift
Kategori	KAT II
Standartlar	EN 388:2016 +A1:2018 (4131A) EN 407:2020 (X1XXXX) EN ISO 21420: 2020

SMART FOAM TECHNOLOGY
SFT



STL-1001 STL-1002 STL-1003

STARLINE

KAPLAMA ALANI ve ASTAR BİLGİSİ

STL-1001



STL-1002



STL-1003



Kaplama alanını belirtir.

NİTRİL KAPLAMA NBR



Bu eldivenler avuç içindeki tam mikro köpük nitril kaplaması sayesinde elleri avuç içindeki sıvı sızıntılarından korur. Bazlardan, yağlardan, gres yağından, hayvansal yağlardan ve pek çok çözücü maddeden korur.



NAYLON + SPANDEKS ASTAR



Dikişsiz naylon ve spandeks astar sayesinde nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar. Mükemmel hava geçirgenliği sayesinde terlemeye karşı koruma sağlar.

STANDARTLAR

Bu eldivenler elleri, KKD Yönetmeliği (AB) 2016/425'te tanımlanan mekanik tehlikelere karşı korumak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ürün EN ISO 21420:2020 (Koruyucu eldivenler için genel gereklilikler ve muayene yöntemleri), EN 388:2016 (Mekanik Risklere Karşı Koruyucu) ve EN 407:2020 (Isıl Risklere Karşı Koruyucu) testlerinden geçmiştir.

EN 388:2016 +A1:2018	EN 407 :2020	EN ISO 21420 :2020
		
4131A	X1XXXX	

CE

Kullanım Alanları

 Ağaç

 İnşaat ve Yapı

 Cam

 Otomotiv ve Taşımacılık

 Metal Üretimi

 Makine ve Ekipmanlar

 Lojistik ve Depolama

Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı, kağıt ve kağıt ürünleri imalatı, demir, çelik ve metal ürünleri imalatı, genel amaçlı makinelerin imalatı, uçak, demiryolu, otomotiv gibi ulaşım yolu imalatları, bina ve bina dışı inşaat çalışmaları, ulaştırma ve depolama çalışmaları, cam ve cam ürünleri imalatı sırasında kavrama gerektiren işlerde ve mekanik çalışmalarda kullanım için uygundur.

STARLINE

STANDART AÇIKLAMALARI

EN 388:2016 +A1:2018



a b c d e f

EN 388:2016+A1:2018 Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler

Bu standart, aşınma, bıçakla kesilme, yırtılma, delinme gibi mekanik risklere karşı koruyucu eldivenlere ilişkin özellikler ve deney metodlarını kapsar.

ÖZELLİKLER:

Bu standarda uygun olan koruyucu eldivenler, EN ISO 21420'nin uygulanabilen bütün özelliklerini karşılamalıdır. Mekanik risklere karşı koruyucu bir eldivenin performans seviyesi aşağıdaki tabloda gösterilmiş her seviyenin en az özelliklerine göre sınıflandırılmış niteliklerden birisi için (aşınma, bıçakla kesilme, yırtılma, delinme ve darbeye karşı koruma) daha yüksek seviye olmalıdır.


Not – Delinme direnci için özellikleri karşılayan eldivenler, deri altı (hipodermik) iğneler gibi keskin uçlu nesnelere karşı koruma için uygun olmayabilir.

X Harfi testin yapılmadığı veya uygulanamayacağı anlamına gelir.

PERFORMANS SEVİYELERİ	1	2	3	4	5
a - Aşınma direnci (çevrim sayısı)	100	500	2000	8000	-
b - Bıçakla kesilme direnci (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c - Yırtılma direnci (N)	10	25	50	75	-
d - Delinme direnci (N)	20	60	100	150	-

PERFORMANS SEVİYELERİ	A	B	C	D	E	F
e - Kesilme Direnci (N)	2	5	10	15	22	30
f - Darbeye Karşı Koruma	Başarılı (P) / Başarısız (işaret yok)					

EN ISO 21420



EN ISO 21420 Genel Özellikler ve Deney Metodları

Bu standart, eldivenin tasarımı, yapısı, tehlikelere karşı koruması, sunduğu konforu, verimliliği ve tüm koruyucu eldivenlere uygulanabilen işaretleme ve bilgilendirme için gerekli olan genel şartları belirler. Bu standart aynı zamanda kol korumaları için de geçerlidir. Elektrik teknisyenleri veya cerrahi faaliyetler gibi en özel uygulamalar için tasarlanmış olan bazı eldivenler ise özel sıkı standartlarca yönetilmektedir.

ELDİVEN EBADI	El Ebadına Uygun	EL Çevresi / Uzunluk	Eldivenin Min. Uzunluğu
6	6	152/160 mm	220 mm
7	7	178/171 mm	230 mm
8	8	203/182 mm	240 mm
9	9	229/192 mm	250 mm
10	10	254/204 mm	260 mm
11	11	279/215 mm	270 mm

* Standartlar hakkında detaylı bilgi için ***EN Avrupa Eldiven Standartları Rehberi'ne*** ***www.starlinesafety.com*** adresinden ulaşabilirsiniz.

STANDART AÇIKLAMALARI

EN 407:2020



EN 407 Isıl Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler

Bu standart, ısı ve/veya ateşe karşı koruyucu eldivenlerin özelliklerini, deney metodlarını, temin edilmesi gerekli bilgileri ve işaretlemeyi kapsar.
Isıl risklere karşı koruyucu eldivenler için ana piktogramda performans seviyeleri aşağıdaki sıra ile verilir.

a. Tutuşmaya Karşı Direnç (0-4)
b. Temas Isısı Direnci (0-4)
c. Taşıma Isısı Direnci (0-4)
d. Işıma Isısı / Radyan Isı Direnci (0-4)
e. Erimiş küçük metal damlalara Karşı Direnç (0-4)
f. Büyük miktarda erimiş metallere Karşı Direnç (0-4)

NOT: *Bir sayı yerine X işareti kullanmak, "eldiven ilgili deneyin kapsadığı kullanım için üretilmemiştir" anlamına gelir.*

PERFORMANS SEVİYELERİ		1	2	3	4
Tutuşmaya Karşı	Alevli yanma Süresi (s)	≤ 20	≤ 10	≤ 3	≤ 2
	Kor alinde yanma süresi (s)	-	≤ 120	≤ 25	≤ 5
Temas Isısı	Temas Sıcaklığı (oC)	100˚C	250˚C	350˚C	500˚C
	Eşik Süresi (s)	≥ 15	≥ 15	≥ 15	≥ 15
Taşıma (Konveksiyon) Isısı / Isı aktarım gecikmesi (s)		≥ 4	≥ 7	≥ 10	≥ 18
Işıma Isısı / Isı aktarım gecikmesi (s)		≥ 7	≥ 20	≥ 50	≥ 95
Erimiş Küçük Metal Parçaları / Damla sayısı		≥ 10	≥ 15	≥ 25	≥ 35
Büyük Miktarda Erimiş Metal / Erimiş kütle (g)		30	60	120	200

SMART FOAM TECHNOLOGY

SFT

STARLINE Smart Foam Teknolojisi

SMARTFIT: SFT kaplaması, astarın içine yarıya kadar nüfuz eder. Cilt sadece yumuşak astar ile temas eder. Polimer cilde temas etmez. Bu aynı zamanda yüksek miktarda astarın bileşikten arınmış olmasına ve yüksek esnekliğe olanak tanıyarak el becerisinin artmasına yol açar. Bu esneklik, SFT eldivenlerinin ellerinizin boğumlarını daha doğal takip etmesini sağlar. Bu kullanıcıya mükemmel rahatlığı sağlayan kusursuz bir uyum sunar.

SMARTBREATH: "mikro kılcal kanallar" sayesinde eli daha konforlu tutmak için eldiven içinde oluşan ısı derhal tahliye edilir. Bu hava kanalları SFT eldivenlerinin kaplamasına dikkatlice yerleştirilmiştir. Hava kanalları kaplamanın içinden eldivenin dışına kadar uzanır.

SMARTDURABILITY: Smartdurability teknolojisini kullanarak, SFT kaplı eldivenler son derece dayanıklı hale getirilir. Kendinden sonraki en iyi eldivenden bile en az %30 daha dayanıklıdır!

SMARTGRIP: Mikro kılcal kanallar sayesinde eldivenlerin kavrama kabiliyeti tüm yüzeylerde mükemmeldir. Tüm son kullanım uygulamalarında kavrama kabiliyetini görmek için 27 farklı test yapıyoruz. Nesneler: Metal, Cam, Ahşap Yüzeyler: Kaba, Pürüzsüz, Dalgalı Ortam: Kuru, Islak, Yağlı Toplam 3x3x3 = 27 KAVRAMA TESTİ

Kullanım Bilgileri



Bakım ve Temizlik
Bu eldivenler yıkanabilir değildir. Sadece silerek temizleyin. Hasar, kirlenme veya diğer güvenli olmayan koşullar nedeniyle artık kullanılamaz olarak kabul edilen koruyucu eldivenler, yeniden kullanılamayacağı bir şekilde ve yerel yönetmeliklere uygun olarak imha edilmelidir. Eldivenlerinizi onarmaya çalışmayın.



Kullanım Ömrü
Koruyucu eldivenlerinizin raf ömrü, uygun şekilde saklandığı takdirde (kullanılmadan) 5 yıldır. Kullandıktan sonra, eldivenlerinizin kullanım ömrünü en üst düzeye çıkarmak için eldivenlerinizi temiz, kuru, havalandırılan bir alanda doğrudan güneş ışığından ve aletlerden veya diğer keskin nesnelerden uzakta saklayın.



Depolama
Ürünlerinizi depolarken orijinal ambalajlarında saklayınız. Eldivenler güneş ışığından, suni ışıktan, nemden korunan ambalajlarında ve 5°C ile 25°C arasındaki sıcaklıklarda saklanmalıdır.

STARLINE

Sipariş Bilgisi

MODEL	Beden	Barkod	Koli Miktarı	Koli Ebadı	Koli Ağırlığı
STL-1001	5 / XXS	8680907976640	120 Çift	23 x 32 x 53cm	3.50kg.
STL-1001	6 / XS	8680907961714	120 Çift	23 x 32 x 53cm	4.00kg.
STL-1001	7 / S	8680907946148	120 Çift	23 x 32 x 53cm	4.50kg.
STL-1001	8 / M	8680907946155	120 Çift	23 x 32 x 53cm	5.00kg.
STL-1001	9 / L	8680907946162	120 Çift	23 x 32 x 53cm	5.50kg.
STL-1001	10 / XL	8680907946179	120 Çift	23 x 32 x 53cm	6.00kg.
STL-1001	11 / XXL	8680907967556	120 Çift	23 x 32 x 53cm	6.50kg.
STL-1001	12 / 3XL	8680907976657	120 Çift	23 x 32 x 53cm	6.75kg.

MODEL	Beden	Barkod	Koli Miktarı	Koli Ebadı	Koli Ağırlığı
STL-1002	6 / XS	8680907961721	120 Çift	23 x 32 x 53cm	5.50kg.
STL-1002	7 / S	8680907946100	120 Çift	23 x 32 x 53cm	5.75kg.
STL-1002	8 / M	8680907946117	120 Çift	23 x 32 x 53cm	6.00kg.
STL-1002	9 / L	8680907946124	120 Çift	23 x 32 x 53cm	6.75kg.
STL-1002	10 / XL	8680907946131	120 Çift	23 x 32 x 53cm	7.25kg.
STL-1002	11 / XXL	8680907967563	120 Çift	23 x 32 x 53cm	7.50kg.

MODEL	Beden	Barkod	Koli Miktarı	Koli Ebadı	Koli Ağırlığı
STL-1003	6 / XS	8680907961738	120 Çift	23 x 32 x 53cm	6.50kg.
STL-1003	7 / S	8680907946063	120 Çift	23 x 32 x 53cm	6.75kg.
STL-1003	8 / M	8680907946070	120 Çift	23 x 32 x 53cm	7.50kg
STL-1003	9 / L	8680907946087	120 Çift	23 x 32 x 53cm	8.00kg
STL-1003	10 / XL	8680907946094	120 Çift	23 x 32 x 53cm	8.50kg.
STL-1003	11 / XXL	8680907967570	120 Çift	23 x 32 x 53cm	9.00kg.
STL-1003	12 / 3XL	8680907976664	120 Çift	23 x 32 x 53cm	9.50kg.