STARLINE

Ürün Bilgi Kartı

E-636150 Örme Isı Eldiveni

Bu eldivenler ısıya maruz kalınan ortamlarda elleri termal yanıklara karşı korumak amacıyla ısıya dayanıklı malzemelerle üretilmiştir.Kullanıcı güvenliğini sağlamak ve sıcaklık kaynaklı zararları en aza indirmek için özel olarak tasarlanmıştır.

Eldiven Malzemesi
Pamuk + naylon + polyester ipliklerden örülmüş dikişsiz havlu.



250°C

İşaretleme Alanı
Avrupa normlarına göre verilmesi gereken tüm bilgileri içeren etiket eldiven içine dikilmiştir.

Bileklik Kenar Rengi
Beden ayrımının kolay tespit edilebilmesi için bileklik kısmınıda renk ayrımı yapılmıştır.

- 9/L
- 10/XL

Teknik Özellikler

Eldiven Malzemesi	7-G Pamuk + Naylon + Polyester
Renk	Kahverengi
Beden / Uzunluk	9 / L,10 / XL
Koli Miktarı	72 Çift
Paketleme	6 Çift
Kategori	KAT II
Standartlar	EN 388:2016+A1:2018 (4241B) EN 407: 2020 (X2XXXX) EN ISO 21420: 2020

STARLINE

KAPLAMA ALANI ve ASTAR BİLGİSİ



Kaplama alanını belirtir.

*Kaplama alanı yoktur.

KAPLAMASIZ

Özellikle kuru ortam çalışmaları için kaplamasız olarak dizayn edilmiştir. Elin hava almasına imkan verir.

STANDARTLAR

Bu eldivenler elleri, KKD Yönetmeliği (AB) 2016/425'de tanımlanan mekanik tehlikelere karşı korumak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ürün EN ISO 21420 (Koruyucu eldivenler için genel gereklilikler ve muayene yöntemleri), EN 388 (Mekanik Risklere Karşı Koruyucu) ve EN 407 (Isıl Risklere Karşı Koruyucu) testlerinden geçmiştir.

EN 388:2016 +A1:2018	EN 407 :2020	EN ISO 21420 :2020
4142B	X2XXXX	

CE

Kullanım Alanları

- İnşaat ve Yapı
- Temizlik
- Gıda
- Otomotiv ve Taşımacılık
- Lojistik ve Depolama
- Ağaç
- Maden

Bu eldivenler özellikle pastane ve fırınlarda ısıya maruz kalınan uygulamalar için üretilmiştir. Ayrıca bir çok endüstride kaynak işlemlerinde, metal parçaların taşınması ve kesilmesinde, montaj ve kaplama işlemlerinde, ağır metal işlemlerinde, enjeksiyon kalıplarında, soğuk ve sıcak parçaların kullanımında, tamirat madencilik, yük taşıma gibi alanlarda ve demir çelik endüstüsinde kullanılır. Otomotiv ve demir çelik sanayilerinde çapak alma ve sıcak metal işlemleri sırasında ve keskin kenarlı sac ve metallerle çalışmalarda kullanım için uygundur.

STARLINE

STANDART AÇIKLAMALARI

EN 388:2016 +A1:2018



a b c d e f

EN 388:2016+A1:2018 Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler

Bu standart, aşınma, bıçakla kesilme, yırtılma, delinme gibi mekanik risklere karşı koruyucu eldivenlere ilişkin özellikler ve deney metodlarını kapsar.

ÖZELLİKLER:

Bu standarda uygun olan koruyucu eldivenler, EN ISO 21420'nin uygulanabilen bütün özelliklerini karşılamalıdır. Mekanik risklere karşı koruyucu bir eldivenin performans seviyesi aşağıdaki tabloda gösterilmiş her seviyenin en az özelliklerine göre sınıflandırılmış niteliklerden birisi için (aşınma, bıçakla kesilme, yırtılma, delinme ve darbeye karşı koruma) daha yüksek seviye olmalıdır.


Not – Delinme direnci için özellikleri karşılayan eldivenler, deri altı (hipodermik) iğneler gibi keskin uçlu nesnelere karşı koruma için uygun olmayabilir.

X Harfi testin yapılmadığı veya uygulanamayacağı anlamına gelir.

PERFORMANS SEVİYELERİ	1	2	3	4	5
a - Aşınma direnci (çevrim sayısı)	100	500	2000	8000	-
b - Bıçakla kesilme direnci (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c - Yırtılma direnci (N)	10	25	50	75	-
d - Delinme direnci (N)	20	60	100	150	-

PERFORMANS SEVİYELERİ	A	B	C	D	E	F
e - Kesilme Direnci (N)	2	5	10	15	22	30
f - Darbeye Karşı Koruma	Başarılı (P) / Başarısız (işaret yok)					

EN ISO 21420



EN ISO 21420 Genel Özellikler ve Deney Metodları

Bu standart, eldivenin tasarımı, yapısı, tehlikelere karşı koruması, sunduğu konforu, verimliliği ve tüm koruyucu eldivenlere uygulanabilen işaretleme ve bilgilendirme için gerekli olan genel şartları belirler. Bu standart aynı zamanda kol korumaları için de geçerlidir. Elektrik teknisyenleri veya cerrahi faaliyetler gibi en özel uygulamalar için tasarlanmış olan bazı eldivenler ise özel sıkı standartlarca yönetilmektedir.

ELDİVEN EBADI	El Ebadına Uygun	EL Çevresi / Uzunluk	Eldivenin Min. Uzunluğu
6	6	152/160 mm	220 mm
7	7	178/171 mm	230 mm
8	8	203/182 mm	240 mm
9	9	229/192 mm	250 mm
10	10	254/204 mm	260 mm
11	11	279/215 mm	270 mm

** Standartlar hakkında detaylı bilgi için **EN Avrupa Eldiven Standartları Rehberi** 'ne **www.starlinesafety.com** adresinden ulaşabilirsiniz.*

STANDART AÇIKLAMALARI

EN 407:2020



EN 407 Isıl Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler

Bu standart, ısı ve/veya ateşe karşı koruyucu eldivenlerin özelliklerini, deney metodlarını, temin edilmesi gerekli bilgileri ve işaretlemeyi kapsar.

Isıl risklere karşı koruyucu eldivenler için ana piktogramda performans seviyeleri aşağıdaki sıra ile verilir.

a. Tutuşmaya Karşı Direnç (0-4)
b. Temas Isısı Direnci (0-4)
c. Taşıma Isısı Direnci (0-4)
d. Işıma Isısı / Radyan Isı Direnci (0-4)
e. Erimiş küçük metal damlalara Karşı Direnç (0-4)
f. Büyük miktarda erimiş metallere Karşı Direnç (0-4)

NOT: *Bir sayı yerine X işareti kullanmak, "eldiven ilgili deneyin kapsadığı kullanım için üretilmemiştir" anlamına gelir.*

PERFORMANS SEVİYELERİ		1	2	3	4
Tutuşmaya Karşı	Alevli yanma Süresi (s)	≤ 20	≤ 10	≤ 3	≤ 2
	Kor alinde yanma süresi (s)	-	≤ 120	≤ 25	≤ 5
Temas Isısı	Temas Sıcaklığı (oC)	100˚C	250˚C	350˚C	500˚C
	Eşik Süresi (s)	≥ 15	≥ 15	≥ 15	≥ 15
Taşıma (Konveksiyon) Isısı / Isı aktarım gecikmesi (s)		≥ 4	≥ 7	≥ 10	≥ 18
Işıma Isısı / Isı aktarım gecikmesi (s)		≥ 7	≥ 20	≥ 50	≥ 95
Erimiş Küçük Metal Parçaları / Damla sayısı		≥ 10	≥ 15	≥ 25	≥ 35
Büyük Miktarda Erimiş Metal / Erimiş kütle (g)		30	60	120	200

Bakım ve Temizlik

Öncelikle fazla kir giderilmeli ve eldivenler dekontamine edilmeli, ardından temiz su ile durulanmalı ve ideal olarak biraz hava hareketi ile kurutulmalıdır. Kirletici maddeler çıkarılamadığında veya potansiyel bir tehlike oluşturduğunda, kirletici madde çıplak ellere temas etmeden eldivenlerin çıkarılması için sol ve sağ el eldivenlerinin eldivenli el kullanılarak dönüşümlü olarak çıkarılması tavsiye edilir. Hem yeni hem de kullanılmış eldivenler, herhangi bir hasar olmadığından emin olmak için kullanılmadan önce iyice incelenmelidir. Eldivenler kirli durumda bırakılmamalıdır. Bu eldivenlerin temizliği ve dezenfeksiyonu amaçlanmamıştır. Ürün, kullanımdan sonra geçerli yerel katı atık yönergeleri uyarınca katı atık olarak imha edilmelidir.

Kullanım Ömrü

Ürünlerinizi depolarken orijinal ambalajlarında saklayınız. Eldivenler güneş ışığından, suni ışıktan, nemden korunan ambalajlarında ve 5°C ile 25°C arasındaki sıcaklıklarda saklanmalıdır. Koruyucu eldivenlerinizin raf ömrü, uygun şekilde saklandığı takdirde (kullanılmadan) 5 yıldır. Kullandıktan sonra, eldivenlerinizin kullanım ömrünü en üst düzeye çıkarmak için eldivenlerinizi temiz, kuru, havalandırılan bir alanda doğrudan güneş ışığından ve aletlerden veya diğer keskin nesnelerden uzakta saklayın. Islak eldivenlerin saklanması, cilt tahrişine, kızarıklığa ve hastalıklara ve/veya rahatsızlıklara neden olma potansiyeline sahip küf, mantar, bakteri veya diğer zararlı maddelerin büyümesini neden olacaktır.

Depolama

Depolama bakım ve temizliğin bir parçasıdır; ancak sık sık gözardı edilir. Kullanılmadığı zamanlarda ya da sevkiyat esnasında eldiveni doğrudan güneş ışığından, kimyasallardan ve aşındırıcı maddelerden uzak tutacak ve sert yüzey ya da maddelerin fiziksel zararlarından koruyacak orjinal ambalajları içerisinde saklanmalıdır. Ürün, kuru ve iyi havalandırılmış bir yerde saklanmalıdır. Ortamda çok fazla nem ya da yoğun ışık olması, ürün kalitesini olumsuz anlamda etkileyebilir.

Sipariş Bilgisi

MODEL	Beden	Barkod	Koli Miktarı	Koli Ebadı	Koli Ağırlığı
E-636150	10 / XL	8680907999175	72 Adet	53 x 46 x 20cm	9.70kg
E-636150	9 / L	8680907999168	72 Adet	53 x 46 x 20cm	9.20kg