El Koruma

LA600

UZUN SÜRELİ KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Uzunluğu sayesinde tüm kolu koruyan, asitlerle çalışmak için ideal, çok standartlı kimyasal eldiven



Avantajlar

Sürdürülebilirlik

· Eldivenin ömrünü uzatan ve çok iyi el koruması sağlayan yüksek kaplama

Kullanım kolaylığı

· Eldivenin kolayca takılmasına olanak sağlayan klorlu iç kısım

Performans

· Kolun bütünüyle güçlendirilmiş koruması için çok kalın ve uzun

Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ III

EN 388
4 1 2 1 X

EN ISO 374-1
TİP A
AKLMNOPT

EN ISO 374-5

EN 407
X 1 X X X X

Uygulamalar

- **Tarım**
- **Kamu işleri**
- **Yapı**
- **Üretim / İşleme**
- **Bakım**
- **Kimya endüstrisi**

Karşı korur

Biyolojik | Aşınma | Kimyasal | Parçacik

DELTAPLUS

enjoy safety

edit 04/11/2026

El Koruma

LA600

UZUN SÜRELİ KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Uzunluğu sayesinde tüm kolu koruyan, asitlerle çalışmak için ideal, çok standartlı kimyasal eldiven

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
1 [0-5] KESİLME DİRENCİ
2 [0-4] TEAR RESİSTANCE
1 [0-4] PİERCE RESİSTANCE
X [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997



EN 374
A : MÉTHANOL
K
L
M
N
O
P
T



EN 407
X [0-4] YANGINDA DAVRANIŞ
1 [0-4] CONTACT HEAT RESİSTANCE
X [0-4] CONVECTİVE HEAT
X [0-4] RADİANT HEAT RESİSTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTİTY MOLTEN METAL

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Su geçirmez eldiven
Eldiven ailesi	Pudrasız, desteksiz su geçirmez eldiven
Su geçirmez eldiven türü	Desteklenmiyor
Kaplama seviyesi	Tam kaplama
Kaplama malzemesi	Lateks
Kaplama bitişi	Düz
Kaplama sayısı	Tek kaplama
İç bitiş işlemi	Pudrasız
Kalınlık (mm)	1,15
Kol koruma seviyesi	Uzunluk: Omuz (> 500mm)
Renk	Siyah
Boyutlar	10, 11
Paketleme tipi	bireysel çantada

Paketleme

Satış birimi: bireysel çantada
36 çiftler / kutu

El Koruma

LA600

UZUN SÜRELİ KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Uzunluğu sayesinde tüm kolu koruyan, asitlerle çalışmak için ideal, çok standartlı kimyasal eldiven

Permeasyon tablosu

Kimyasallar	Mektup	CAS #	Permeasyon seviyesi	Permeasyon süresi (dakika)	Dégradation moyenne
Méthanol	A	67-56-1	6	480	0.4%
Hydroxyde de sodium 40%	K	1310-73-2	6	480	-10.2%
Acide sulfurique 96%	L	7664-93-9	4	120	31.4%
Acide nitrique 65%	M	7697-37-2	6	480	16.2%
Acide acétique 99%	N	64-19-7	5	240	20.0%
Eau ammoniaquée 25%	O	1336-21-6	3	60	-8.1%
Peroxyde d'hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	32.1%
Formaldéhyde 37%	T	50-00-0	6	480	-4.4%

Safety gloves

LA600

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Multi-standard chemical glove, protecting the entire arm with its length, ideal for handling acids

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LA60010	Black	10/11	LA600	3295249008338	13295249008335	36	1	16.3 kg	38.2 cm	40.4 cm	36.2 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height